

Глава Пеновского района Тверской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2017

п.г.т.Пено

№169

Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Пеновского района Тверской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 17 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пеновский район» Тверской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Пеновского района Тверской области (далее - Порядок) (прилагается).

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пеновского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого Заместителя Главы Пеновского района С.П. Колесникова.

Глава Пеновского района

В.В. Худяков

ПОРЯДОК
содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения вне границ населенных пунктов в границах
Пеновского района Тверской области

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Пеновского района Тверской области (далее - автомобильные дороги) в целях обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения по ним (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Администрация Пеновского района планирует и организует работы по содержанию автомобильных дорог.

3. Исполнители работ по содержанию автомобильных дорог привлекаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

4. Дорожные работы осуществляются в соответствии с Классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".

5. Исполнители работ по содержанию автомобильных дорог обязаны при производстве работ соблюдать требования к проведению основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Пеновского района Тверской области (прилагаются), если иное не предусмотрено в пунктах 6, 7 настоящего Порядка.

6. Организация работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка при необходимости проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по содержанию автомобильных дорог.

7. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 N 150 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог".

8. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог".

9. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров) на их выполнение.

10. За нарушение Порядка исполнители работ по содержанию автомобильных дорог несут административную ответственность, предусмотренную Законом Тверской области от 14.07.2003 N 46-ЗО "Об административных правонарушениях".

Приложение
к Порядку содержания автомобильных дорог
общего пользования местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
Пеновского района Тверской области

**Требования к проведению основных дорожных работ
по содержанию автомобильных дорог общего пользования
местного значения Пеновского района Тверской области**

| N п/п | Требования к состоянию автомобильных дорог | Основные виды дорожных работ | Срок выполнения работ по дорогам |
|------------------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Летний период содержания | | | |
| а) Покрытие проезжей части | | | |
| | Покрытие на дорогах с усовершенствованным типом покрытия должно быть чистым, без посторонних предметов, без просядок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий после зимнего периода | До 25.08 |
| | | Устранение локальных повреждений глубиной свыше 50 мм. | 18 суток с момента обнаружения |
| | | Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии после зимнего периода | До 25.08 |
| | Горизонтальная разметка наносится в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. | Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | 1 раз до 15.04, 1 раз на школьных маршрутах до 30.08 и 1 раз по мере необходимости |
| | Автомобильные дороги с переходными типами дорожных одежд не | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером | 1 раз до 01.05, 1 раз на школьных |

| | | |
|---|--|---|
| должны иметь колейности, выбоин, нарушений поперечного и продольного профиля | | маршрутах до 30.08 и не менее 1 раза в течение летнего сезона |
| б) Земляное полотно и полоса отвода | | |
| Обочины на автомобильных дорогах должны быть спланированы и не должны быть ниже уровня прилегающей кромки асфальтобетонного покрытия более чем на 4 см. Возвышение обочины над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается. На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог, на железнодорожных переездах, в зоне автобусных остановок и на кривых в плане должна быть обеспечена видимость в соответствии с требованиями СНиП 2.0.5.0.2-85. Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов | Планировка обочин автогрейдером | Не менее 3 раз в течение летнего периода по мере необходимости |
| | Досыпка обочин песчано- гравийной смесью в заниженных местах у "зависшей" кромки асфальтобетонного покрытия | Весной до 01.05., по мере необходимости устранение в течение 30 суток |
| | Скашивание травы на обочинах | 1 раз до 20.06 и 2 раза в течение летнего периода |
| | Расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев на участках с ограниченной видимостью | Весной до 01.05 и в течение года по мере необходимости |
| | Уборка полосы отвода от мусорных свалок | Весной до 01.05, далее не менее 2 раз в течение летнего периода |
| | Засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосбросных лотков | В течение года по мере необходимости |

| в) Искусственные и защитные дорожные сооружения | | |
|---|--|--|
| <p>Проезжая часть мостов, деформационные швы не должны иметь дефектов, влияющих на безопасность движения и сохранность сооружения. Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки у искусственных сооружений, водоотводные каналы должны быть в исправном состоянии и обеспечивать поверхностный водоотвод. Укрепление откосов у искусственных сооружений не должно иметь видимых разрушений</p> | Устранение дефектов проезжей части мостов | Весной до 05.07 и в течение 10 суток с момента обнаружения |
| | Подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка | Март – апрель с учетом погодных условий |
| | Устранение дефектов водоотводных устройств | До 09.05 и по мере необходимости |
| | Ликвидация размывов на укреплении водоотводных и водосбросных устройств у искусственных сооружений | В течение 15 суток с момента обнаружения |
| | Прочистка водоотводных канав | До 15.06 и по мере необходимости |
| г) Элементы обустройства | | |
| <p>Дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства должны быть чистыми, без повреждений, следов ржавчины, окрашенными и должны иметь вертикальную разметку (за исключением оцинкованных поверхностей) и световозвращатели, обеспечивающие</p> | Замена и выправка поврежденного барьерного ограждения | В течение 5 суток с момента обнаружения* |
| | Покраска барьерного ограждения (кроме оцинкованного) после зимнего содержания | До 15.07 |
| | Замена или восстановление поврежденных дорожных знаков | В течение 3 суток с момента обнаружения* |
| | Обновление дорожных знаков после зимнего периода | До 01.05 |
| | Снятие временных дорожных знаков | В течение 1 суток после окончания |

| | | |
|--|--------------------------------|-----------|
| <p>видимость а темное время суток. Дорожные знаки должны соответствовать требованиям действующих стандартов, проектам организации дорожного движения, дислокациям и схемам, согласованным с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Тверской области. Освещение в темное время суток должно выполнять свои функции</p> | | ремонта* |
| | Содержание наружного освещения | ежедневно |

2. Зимний период содержания

а) Покрытие проезжей части

| | | |
|---|--|--|
| <p>Допускается содержание автодорог с асфальтобетонным покрытием (интенсивностью менее 1000 автомобилей в сутки) и дорог с переходными типами покрытий под снежным накатом. Формирование снежного наката и обработка фрикционными противогололедными материалами производится своевременно согласно</p> | Очистка дорог от снега | В течение суток после окончания снегопада |
| | Обработка дорог противогололедными материалами | В течение суток с момента обнаружения зимней скользкости |

| | | |
|--|---|--|
| действующим нормативным документам | | |
| б) Земляное полотно и полоса отвода | | |
| Обочины на автодорогах должны своевременно очищаться от снега. | Очистка обочин от снега и снежных отложений | В течение суток после окончания снегопада |
| в) Искусственные и защитные дорожные сооружения | | |
| Проезжая часть мостов своевременно очищается от снега и обрабатывается противогололедными материалами. Не допускается формирова ние снежных валов на мостах и путепроводах. Отверстия водопрпускных труб на снегозаносимых участках закрывают деревянными щитами. На водопрпускных трубах, подверженных образованию наледи, проводят мероприятия по обеспечению водотока. К началу весеннего паводка своевременно открываются отверстия водопрпускных труб, прокапываются снежные траншеи | Уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей части мостов | В течение суток с момента обнаружения |
| | Закрытие отверстий водопрпускных труб на снегозаносимых участках | До 01.12 |
| | Прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка | Март – апрель в зависимости от погодных условий |
| | Открытие отверстий водопрпускных труб | До начала весеннего паводка |
| г) Элементы обустройства | | |
| Дорожные знаки очищаются от снега своевременно. | Очистка поверхности (символики) дорожных знаков от снега | По мере необходимости |

<*> Примечание: Сроки устанавливаются на основании Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации, отраслевым дорожным методическим документом "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", принятым и введенным в действие Письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис, требованиями государственных контрактов.